

Miele

Lavadoras para autoservicios.

Miele Professional. Immer besser.



Lavadoras de lavandería de Miele Professional

No debería conformarse con menos



Cuidado de la ropa como en casa

Máximo cuidado de la ropa: camisas limpias, toallas de mano suaves y ropa de cama impecable. Las lavadoras para autoservicios de Miele Professional ofrecen unos resultados de lavado, secado y planchado perfectos en un tiempo récord y la máxima comodidad de manejo.

Para un rendimiento y rentabilidad excelentes en el ámbito del autoservicio también están disponibles las nuevas lavadoras de la serie PERFORMANCE con control Profitronic D Self Service y una carga de 13-20 kg.

Calidad

Gracias a su calidad excelente y a su capacidad de carga adaptable a cada situación, las lavadoras, secadoras y planchadoras de Miele Professional desempeñan un papel importante en el ámbito del autoservicio. El tambor patentado de Miele garantiza un tratamiento de las prendas especialmente cuidadoso.

Seguridad

Todas las lavadoras cumplen estrictamente con la Directiva de máquinas europea. Por lo tanto, cumplen en el uso diario con los requisitos de protección de la salud y seguridad.

Rentabilidad

La rentabilidad de las lavadoras para autoservicios de Miele Professional, incluso con una frecuencia de uso elevada, las convierte en un elemento de gran valor. Equipos duraderos y sin mantenimiento que hacen un uso eficiente de los recursos como el agua y la energía, diseñados para ofrecer un manejo sin errores y con una amplia dotación.

Por ejemplo al secar: las secadoras con toma de agua caliente ofrecen la máxima eficiencia energética; además, las secadoras de bomba de calor se pueden instalar de forma especialmente fácil y rápida, ya que no requieren una conducción de salida de aire.

Miele Professional es sinónimo de rendimiento y calidad sobresalientes. Máquinas de alta gama que cumplen con las máximas exigencias en el día a día se han ganado la confianza de los profesionales: un 97 % de nuestros clientes* volverían a adquirir un equipo de Miele Professional.

Compromiso

Somos la cuarta generación desde la fundación de Miele y continuamos fieles a nuestros valores: productos y procedimientos de gran calidad, compromiso con nuestros trabajadores y proveedores y protección del medio ambiente.

- Fabricación de productos de máxima calidad, durabilidad y eficiencia
- Innovación «Made in Germany»
- Producto diseñado para conseguir la máxima ergonomía y funcionalidad
- Sistema completo de un único fabricante
- Bajos costes de funcionamiento durante toda la vida útil
- Excelente Servicio Post-venta, con una densa red de puntos de servicio técnico que cubre todo el territorio nacional

PERFORMANCE



*Encuesta realizada por el instituto independiente «Mercuri International»



Lavadoras para el autoservicio

El mejor cuidado de la ropa en un tiempo récord

Las lavadoras de Miele Professional son la solución perfecta para un cuidado de la ropa rápido, minucioso y respetuoso en todas las aplicaciones de autoservicio. Las máquinas se pueden manejar muy fácilmente mediante el display y, gracias a los programas cortos, la frecuencia de usuarios puede ser elevada. Con los aparatos recaudadores Miele se puede calcular el uso de forma exacta y segura.

Lavadoras PEQUEÑOS GIGANTES

Carga 6,5 kg / Control Profitronic L Vario



Lavadora	PW 6065 Vario
Control del programa	Profitronic L Vario
Carga [kg]	6,5
Capacidad del tambor [l]	59
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1.400
Factor g/humedad residual* [%]	526/47
Tipo de calentamiento	EL
Desagüe [LP DN 22 / AV DN 70]	LP o AV
Color/material frontal	LW o ED
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	850/595/725

EL = eléctrico, LP = bomba de agua de colada, AV = válvula de desagüe, LW = blanco flor de loto, esmaltado, ED = acero inoxidable
* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado

Control Profitronic L Vario

- 4 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Display en el idioma local
- Manejo cómodo e intuitivo
- Ajuste individual de la dosificación

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector patentado

Accesorios opcionales

- Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente líquido
- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio

Lavadoras OCTOPLUS

Carga 8–10 kg / Control Profitronic L Vario

octoplus®



Lavadora/Columna WT	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario	PWT 6089
Control del programa	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Carga [kg]	8	10	2 x 8
Capacidad del tambor [l]	80	100	80/180
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1.300	1.100	1.300
Factor g/humedad residual* [%]	520/44	370/50	520/44
Tipo de calentamiento	EL	EL	EL
Desagüe [LP DN 22 / AV DN 70]	LP o AV	LP o AV	LP
Color/material frontal	LW, Octoblue o ED	Octoblue	Octoblue o ED
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827	1.930/700/752

EL = eléctrico, AV = válvula de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado, ED = acero inoxidable
* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado

Control Profitronic L Vario

- 4 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Display en el idioma local
- Conceptos de manejo para un uso sencillo e intuitivo
- Ajuste individual de la dosificación

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector patentado

Características destacadas

PWT 6089 Vario

- Gran rendimiento en un espacio mínimo: la colocación como columna lavado-secado necesita menos de 0,6 m²

Accesorios opcionales

- Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente líquido
- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio

NOVEDAD: lavadoras PERFORMANCE Self Service

Carga 13 –20 kg / Control Profitronic D Self Service



PERFORMANCE

Lavadora	PW 413 Self Service	PW 418 Self Service
Control del programa	Profitronic D Self Service	Profitronic D Self Service
Carga [kg]	13–14	18–20
Capacidad del tambor [L]	130	180
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1.025	950
Factor g/humedad residual* [%]	360/50	360/50
Tipo de calentamiento	EL	EL
Desagüe [DN 70]	AV	AV
Color/material frontal	Octoblue	Octoblue
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.352/799/1.010	1.452/924/950

EL = Eléctrico, AV = Válvula de desagüe, * Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado

Control Profitronic D Self Service

- 6 teclas de selección directa
- 6 programas habituales para aplicaciones de autoservicio
- Display en el idioma local

Características destacadas

- Cierre fácil de la puerta con OneFingerTouch
- Eficiente uso de recursos, gracias a la nueva construcción de la cuba
- Funcionamiento silencioso, incluso a altas velocidades de centrifugado, gracias al eficaz sistema de amortiguación
- Exclusivo en Miele: óptimo cuidado y limpieza de las prendas gracias al tambor protector 2.0 patentado, con nuevo diseño de los desprendedores

Accesorios opcionales

- Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente líquido
- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio

Otros modelos para autoservicios

- sin cajetín de detergente (WEK)
- sin interruptor de parada de emergencia**
- sin calefacción
- con potencia calefactora reducida

**Las variantes de aparatos sin interruptor de parada de emergencia se deben conectar a un dispositivo de parada de emergencia separado y bien accesible para el usuario (norma DIN EN ISO 10472-1:2009-10: Requisitos de seguridad para lavadoras industriales. Parte 5.2).





Secadoras para autoservicios

Secado cuidadoso y preciso

Las secadoras de Miele Professional suponen un paso adelante en el cuidado de las prendas. Secado rápido, preciso y eficiente que contribuye a la máxima rentabilidad y sostenibilidad. Las electrónicas optimizadas para autoservicios proporcionan un manejo sencillo y la máxima satisfacción de los usuarios.

Secadora PEQUEÑO GIGANTE

Carga 6,5 kg / Control Profitronic L Vario



Secadoras	PT 7135 C	PT 7136	PT 7137 WP*
Control del programa	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Sistema de secado	Condensación	Salida de aire	Bomba de calor
Carga [kg]	6,5	6,5	6,5
Capacidad del tambor [L]	130	130	130
Tipo de calentamiento	EL	EL	WP
Potencia calefactora [kW]	3,45	6,14	-
Aspiración de aire/salida de aire	-/-	-/DN 100	-/-
Color/material frontal	LW o ED	LW o ED	LW o ED
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	850/595/710	850/595/710	850/595/727

EL = Eléctrico, WP = Bomba de calor, LW = Blanco flor de loto, esmaltado, ED = Acero inoxidable
 *Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 0,50 kg, índice GWP del refrigerante: 1430 kg CO₂ e, Índice GWP de la secadora PT 7137 WP: 715 kg CO₂ e

Control Profitronic L Vario

- 4 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Display que proporciona toda la información en el idioma local
- Manejo cómodo e intuitivo

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector patentado
- Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo tipo de prendas con el sistema patentado PerfectDry

Accesorios opcionales

- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio

Característica destacada de la bomba de calor (WP)

- Emplazamiento en función del lugar sin instalar una conducción de salida de aire
- Ahorro energético de hasta el 60 % frente a una secadora de salida de aire convencional de Miele

Secadora OCTOPLUS

Carga 8 kg / Control Profitronic L Vario

octoplus®



Secadoras	PT 7186
Control del programa	Profitronic L Vario
Sistema de secado	Salida de aire
Carga [kg]	8
Capacidad del tambor [L]	180
Tipos de calentamiento	EL/G
Potencia calefactora EL/G [kW]	7,94/8,0
Aspiración de aire/salida de aire	-/DN 100
Color/material frontal	LW, Octoblue o ED
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.020/700/763

EL = Eléctrico, G = Gas, WP = Bomba de calor, LW = Blanco flor de loto, esmaltado, ED = Acero inoxidable

Control Profitronic L Vario

- 4 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Display que proporciona toda la información en el idioma local
- Manejo cómodo e intuitivo

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector patentado
- Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo tipo de prendas con el sistema patentado PerfectDry

Accesorios opcionales

- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio

Secadora PROFITRONIC B COP

Carga 10–16 kg / Control Profitronic B COP



Secadoras	PT 8251 COP	PT 8331 COP
Control del programa	Profitronic B COP	Profitronic B COP
Sistema de secado	Salida de aire	Salida de aire
Carga [kg]	10-13	13-16
Capacidad del tambor [L]	250	325
Tipos de calentamiento	EL/G	EL/G
Potencia calefactora EL/G [kW]	12,20-14,50/15	16,50-19,40/18
Aspiración de aire/salida de aire	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Color/material frontal	Octoblue	Octoblue o acero inoxidable
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035

COP = Coin Operation (operación con monedas), EL = eléctrica, G = gas

Control Profitronic B COP

- Control de tiempo mediante un sistema recaudador conectado o un control central
- 4 niveles de temperatura: fría, baja, media, alta

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector patentado
- Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo tipo de prendas con el sistema patentado PerfectDry
- Consumo de energía reducido y secado rápido con reciclado del aire de proceso ya caliente

Accesorios opcionales

- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio

Secadora SLIMLINE

Carga 8–15 kg / Control Profitronic (B COP, B o B Plus)



Secadoras	PT 8301 COP	PT 8301	PT 8203 WP*	PT 8303
Control del programa	Profitronic B COP	Profitronic B	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Sistema de secado	Salida de aire	Salida de aire	Bomba de calor	Salida de aire
Carga [kg]	12-15	12-15	8-10	12-15
Capacidad del tambor [L]	300	300	200	300
Tipos de calentamiento	EL/G	EL/G	WP	EL/G
Potencia calefactora EL/G/WP [kW]	13,5/18/-	13,5/18/-	-/-/6,4	13,5/18/-
Aspiración de aire/salida de aire	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/-	DN 150/DN 150
Color/material frontal	Octoblue	Octoblue	Octoblue	Octoblue
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.800/711/1.089	1.800/711/1.089	1.800/711/1.075	1.800/711/1.089

COP = Coin Operation (operación con monedas), EL = eléctrica, G = gas, WP = Bomba de calor
 *Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 1,35 kg, Índice GWP del refrigerante: 1430 kg CO₂ e, Índice GWP de la secadora PT 8203 WP: 1.930 kg CO₂ e

Control Profitronic B COP

- Control de tiempo mediante un sistema recaudador conectado o un control central
- 4 niveles de temperatura: fría, baja, media, alta

Control Profitronic B

- Selector giratorio
- Control de tiempo en intervalos de 5 minutos de 5 hasta 60 minutos
- 4 niveles de temperatura: fría, baja, media, alta

Control Profitronic B Plus

- Selector giratorio
- Control de humedad residual para 12 programas

Características destacadas

- Ideal para lugares estrechos, gracias a su diseño de tan solo 711 mm de anchura
- Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo tipo de prendas con el sistema patentado PerfectDry

Accesorios opcionales

- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio

Característica destacada de la bomba de calor (WP)

- Emplazamiento en función del lugar sin instalar una conducción de salida de aire
- Hasta el 50 % de ahorro energético frente a una secadora SlimLine estándar

Secadora PROFITRONIC B Plus

Carga 10–20 kg / Control Profitronic B Plus



Secadoras	PT 8253	PT 8333	PT 8403
Control del programa	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Sistema de secado	Salida de aire	Salida de aire	Salida de aire
Carga [kg]	10-13	13-16	16-20
Capacidad del tambor [L]	250	325	400
Tipos de calentamiento	EL/G	EL/G/HW	EL/G/D/HW
Potencia calefactora EL/G/D/HW [kW]	12,20-14,50/15/-/-	16,50-19,40/18/9,80/-	20,30-24,20/21,50/28/9,80
Aspiración de aire/salida de aire	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Color/material frontal	Octoblue o acero inoxidable	Octoblue o acero inoxidable	Octoblue o acero inoxidable
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.164

EL = eléctrica, G = gas, D = vapor, HW = agua caliente

Control Profitronic B Plus

- Selector giratorio
- Control de humedad residual para 12 programas

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector patentado³
- Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo tipo de prendas con el sistema patentado PerfectDry
- Consumo de energía reducido y secado rápido con reciclado del aire de proceso ya caliente

Característica destacada de la conexión de agua caliente (HW)

- Utilización de energía de calefacción urbana de plantas de cogeneración o fuentes alternativas de energía como calefacción solar, energía geotérmica, calor residual o biomasa
- Ahorro energético de hasta el 96 % frente a una secadora de salida de aire convencional de Miele

Accesorios opcionales

- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio

Secadora PROFITRONIC M

Carga de 10 a 16 kg / Control Profitronic M



Secadoras	PT 8257	PT 8337
Control del programa	Profitronic M	Profitronic M
Sistema de secado	Salida de aire	Salida de aire
Carga [kg]	10-13	13-16
Capacidad del tambor [L]	250	325
Tipos de calentamiento	EL/G	EL/G/HW
Potencia calefactora EL/G/D/HW [kW]	12,50-14,50/15/-/-	16,50-19,40/18,00/9,80/-
Aspiración de aire/salida de aire	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Color/material frontal	Octoblue o acero inoxidable	Octoblue o acero inoxidable
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035

EL = eléctrica, G = gas, D = vapor, HW = agua caliente

Control Profitronic M

- 6 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Control programable libremente con 199 posiciones de memoria
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Display en el idioma local
- Lector de tarjetas de chip

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector patentado
- Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo tipo de prendas con el sistema patentado PerfectDry
- Exclusivo de Miele: consumo de energía reducido y secado rápido, especialmente en productos textiles de gran tamaño con el proceso patentado Air RecyclingPlus

Característica destacada de la conexión de agua caliente (HW)

- Utilización de energía de calefacción urbana de plantas de cogeneración o fuentes alternativas de energía como calefacción solar, energía geotérmica, calor residual o biomasa
- Ahorro energético de hasta el 96 % frente a una secadora de salida de aire convencional de Miele

Accesorios opcionales

- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio



Planchadoras para el autoservicio

Rapidez para un acabado perfecto

Patente
Miele

Exclusivo
Miele

Las planchadoras de Miele Professional consiguen el acabado perfecto de las prendas. Con innovaciones patentadas y distintos anchos de rodillo, son la elección ideal para empresas que desean ofrecer a sus clientes un servicio de primera clase y que valoran los procesos de trabajo eficientes.

Planchadoras PM 12

Ancho de trabajo 1.000–1.680 mm



Planchadora	PM 1210	PM 1214
Diámetro del rodillo [mm]	210	210
Ancho de trabajo [mm]	1.000	1.400
Material de la teja	Aluminio	Aluminio
Rendimiento de planchado con el 15 % de humedad residual [kg/h]	35	–
Rendimiento de planchado con el 25 % de humedad residual [kg/h]	26	33
Tipo de calentamiento	EL	EL
Potencia calefactora EL [kW]	4,5	6,5
Conexión de salida de aire [DN]	70**	70
Se encoge la ropa	frontal	frontal
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

* Indicaciones según DIN 11902. Los valores alcanzados en la práctica se sitúan por término medio entre el 20 % y el 40 % por debajo de los valores máximos. Las potencias reales de planchado dependen de la destreza y de la experiencia del personal de servicio, del tipo de prenda, del estado de la teja y de los requisitos de calidad de la plancha, EL = eléctrica, G = gas

Características destacadas

- Manejo fácil y cómodo mediante un gran display táctil
- Altura de trabajo personalizable gracias a las patas regulables de la máquina y al zócalo opcional
- Para un acabado perfecto de la ropa se garantiza una presión de contacto uniforme sobre todo el ancho de trabajo
- Bobinado del rodillo de alta calidad con lana de acero y paño de planchado de aramida
- Exclusivo de Miele: posicionamiento flexible del listón interruptor de pedal FlexControl
- En la mesa de salida patentada EasyFold se enfrían los tejidos planchados y se fija el alisado

Accesorios opcionales

- Sistemas recaudadores para el uso óptimo en ámbitos de autoservicio
- Bobinado de lametas
- Retroceso de la ropa en la PM 1217

Planchadora	PM 1217
Diámetro del rodillo [mm]	250
Ancho de trabajo [mm]	1.660
Material de la teja	Aluminio
Rendimiento de planchado con el 20 % de humedad residual [kg/h]	–
Rendimiento de planchado con el 25 % de humedad residual [kg/h]	60
Tipo de calentamiento	EL
Potencia calefactora EL [kW]	11
Conexión de salida de aire [DN]	70
Se encoge la ropa	parte frontal/parte posterior**
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.110/2.238/650

* Indicaciones según DIN 11902. Los valores alcanzados en la práctica se sitúan por término medio entre el 20 % y el 40 % por debajo de los valores máximos. Las potencias reales de planchado dependen de la destreza y de la experiencia del personal de servicio, del tipo de prenda, del estado de la teja y de los requisitos de calidad de la plancha, EL = eléctrica, G = gas



Sistema recaudador independiente C 4060

- Comprobador mecánico de fichas (2/8/9)
- Funcionamiento de programa
- Al 258, An 175, F 155 mm



Sistema recaudador independiente C 4065

- Comprobador mecánico de monedas de euro
- Funcionamiento de programa o de tiempo (para el funcionamiento de tiempo se necesita un adaptador)
- Al 258, An 175, F 155 mm



Sistema recaudador independiente C 4070

- Comprobador electrónico de monedas de euro (monedas admitidas: 2,-/1,-/0,50/0,20/0,10 EUR) o fichas (WM2/WM8/WM9)
- Funcionamiento de programa o de tiempo (para el funcionamiento de tiempo se necesita un adaptador)
- Al 258, An 175, F 155 mm

Artículo	Equipamiento	N.º de material	N.º de artículo
Sistemas de pago			
C 4060	Aparato recaudador para fichas WM2, n.º de pieza 1699370	5708610	59.4060.02
C 4060	Aparato recaudador para fichas WM8, n.º de pieza 11729	5708630	59.4060.03
C 4060	Aparato recaudador para fichas WM9, n.º de pieza 11726	5708640	59.4060.04
C 4065	Aparato recaudador para monedas de 50 céntimos	5708760	59.4065.01
C 4065	Aparato recaudador para monedas de 1 euro	7691030	59.4065.03
C 4070	Aparato recaudador para monedas de euro o fichas WM2/-5/-7/-8/-9	5708820	59.4070.01
WM2	50 uds. Fichas, n.º de pieza 1699370	1738940	59.2000.10
WM8	50 uds. Fichas, n.º de pieza 11729	5374300	59.2000.16
WM9	50 uds. Fichas, n.º de pieza 11726	5374320	59.2000.17
BSK 15	para PT 8251-8333	7741560	59.4000.89
BSK 16	para PT 8257-8337	9474490	59.4000.93
BSK 18	Conexión aparato de cobro para PW 413, PW 418		59.4000.98D

Accesorios	Revestimiento exterior	Altura del zócalo en mm	N.º de mat.	N.º de art.
Bases para lavadoras y secadoras, Serie Pequeños Gigantes				
UG 5005-30 (para PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137)	Acero inoxidable	300	1514720	59.5005.01
UG 5005-47 (para PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137)	galvanizada, octoblue*	470	7976320	59.5005.13
UO 5005-30 (para PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137)	galvanizada, octoblue*	300	1496700	59.5005.02
UO 5005-47 (para PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137)	galvanizada, octoblue*	470	7976310	59.5005.12
Bases para lavadoras y secadoras, Serie Octoplus				
UG 6008 (para PW 6080, PT 7186)	Acero inoxidable	300	7689330	59.6008.01
UO 6008 (para PW 6080, PT 7186)	galvanizada, octoblue*	300	7129240	59.6008.02
US 6008 (para PW 6080, PT 7186)	Frontal de acero inoxidable, laterales en octoblue*	321	7687630	59.6008.03
UG 5010 (para PW 5105)	galvanizada, octoblue*	300	9038870	59.5010.01
UO 5010 (para PW 5105)	galvanizada, octoblue*	300	9038900	59.5010.02
Panel del zócalo para secadoras SlimLine				
Panel del zócalo	Para secadoras SlimLine	9024170	59.8301.01	

Artículo	Equipamiento	N.º de material	N.º de artículo
Dosificación, conexiones			
DOS S	Soporte bomba dosificadora	4814240	59.1700.31
DOS G2	Carcasa para bombas	5572530	59.1700.79
DOS P2	Bomba dosificadora con manguera y lanza para montaje en el DOS G2	5573160	59.1700.80
DOS GP3	Unidad de dosificación con 3 bombas DOS P2 y 1 carcasa DOS G2	7569230	59.1703.32
DOS R	Válvula antirretroceso	5571620	59.1700.78
ASK	Caja de conexión dosificador	7304030	59.5070.01
DOS MC	Bomba dosificadora	5021760	59.5100.28
IHW 01	Kit de instalación (contenido: válvula de agua caliente y mangueras de conexión para avance/retorno)	9581160	59.4300.01

Chasis y tinas			
FG 40	Chasis	2101810	59.1200.07
FG 85	Chasis	2101820	59.1200.08
HG	Asa par chasis	2101830	59.1200.10
WW 45 rojo	Tina para ropa, 45 l, rojo	2084680	59.1000.04
WW 45 azul	Tina para ropa, 45 l, azul	9121080	59.1000.08
WW 85 rojo	Tina para ropa, 85 l, rojo	2084670	59.1000.05
WW 85 azul	Tina para ropa, 85 l, azul	9121090	59.1000.09

Mesas de planchado			
MT 1	Mesa de planchado, anchura 150 cm, fija	3049890	59.1300.01
MTR 1	Mesa de planchado, anchura 150 cm, móvil/bloqueable	3049910	59.1300.03
MT 2	Mesa de planchado, anchura 200 cm, fija	3049920	59.1300.04
MTR 2	Mesa de planchado, anchura 200 cm, móvil/bloqueable	3049940	59.1300.06

Módulos de comunicación			
XKM RS 232	Módulo de comunicación con RS 232	7467040	50.5010.01
XKM RS 232-09	Juego de reequipamiento para módulo XKM con RS 232, juego de montaje incl.	7609460	50.5010.09
XKM RS 232-10	Juego de reequipamiento para módulo XKM con RS 232, juego de montaje incl.	7689710	50.5010.10

Miele S.A.U
www.miele.es/professional

Immer besser

Desde 1899, Miele es fiel a su filosofía «Immer besser» («Siempre mejor»). Este propósito de gran alcance sienta las bases de una calidad, sostenibilidad y carácter innovador de una marca «Made in Germany». Un compromiso que proporciona a los clientes de Miele Professional la seguridad de haber elegido el producto adecuado.

Destacado

La orientación consecuente de todos los productos y servicios hacia la mejor calidad y eficiencia es la razón por la cual los usuarios habitualmente eligen Miele como la mejor marca y la que más confianza ofrece. Premios de renombre como el MX Award, el iF Design Award, el reddot Design Award y el Premio Alemán a la Sostenibilidad son una prueba de la posición sobresaliente de Miele también en términos de diseño, gestión de calidad y el consumo eficiente de recursos.

Competentes

Desde hace décadas, Miele Professional desarrolla y produce lavadoras, lavavajillas, lavadoras desinfectadoras y esterilizadores de alta gama con la máxima calidad. Asimismo, unos accesorios especialmente adaptados, los servicios de asesoramiento integral y la excelente respuesta del Servicio Post-venta de Miele permiten obtener en todo momento un rendimiento y una eficiencia óptimos.

Miele Professional en Internet

- Información detallada de datos técnicos, equipamientos y accesorios
- Catálogos de todas las categorías de productos y sectores para descargar
- Representaciones gráficas, instrucciones y presentaciones de productos en el canal de YouTube